

RETROESCAVADEIRAS

B95C & B110B

ESCAPAMENTO COM SISTEMA DE TUBO VENTURI

CABINE STANDARD E PREMIUM COM AMPLO ESPAÇO INTERNO

Janelas com abertura 180°, opção de uma ou duas portas.

BOMBA DUPLA DE ENGRENAGEM DE ALTA VAZÃO

Cilindro com grande diâmetro para maior força e velocidade dos implementos frontal e traseiro.

LANÇA CURVA
Com reforços e estrutura fechada.

PRÉ-FILTRO DECANTADOR

De série em todos os modelos.

CAÇAMBA HD

Com dentes aparafusados e dois pontos de fixação para mudança do cinematisimo.

BRAÇO COM REFORÇO ADICIONAL

Estrutura com duas cantoneiras em "U" soldadas ao centro.

NOVO MOTOR MECÂNICO

New Holland by FPT Tier 3, turbo de elevada potência.

MAIORES CAPACIDADE DE CARGA E FORÇA DE DESAGREGAÇÃO

Braço de carregamento reto com dois cilindros paralelos, reforço central.

EIXO DIANTEIRO CARRARO, REFORÇADO

Com rótula fechada e cilindro de direção protegido atrás do eixo.

EIXO TRASEIRO CARRARO

Com sistema de freio nos redutores laterais e sistema antideslizamento do tipo Bloqueio do Diferencial (Diff Lock).



CANAAN

LOCAÇÕES & EQUIPAMENTOS



WHATSAPP
+55 31 98314-4728

www.canaanloc.com.br

A Brand of CNH Industrial



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RETROESCAVADEIRAS

MODELO	B95B	B110B
MOTOR		
Marca e modelo	NH/FPT F4GE9454K	NH/FPT F4GE9454K
Potência bruta [hp(kW)@ rpm]	97 hp (72 kW)@ 2.200	97 hp (72 kW)@ 2.200
Potência líquida [hp(kW)@ rpm]	95 hp (71 kW)@ 2.200	95 hp (71 kW) @ 2.200
Torque líquido (Nm@ rpm)	411@ 1.250	411@ 1.250
Número de cilindros	4	4
Cilindrada (litros)	4,5	4,5
Aspiração	Turbo	Turbo
Tipo de transmissão	Power Shuttle	Power Shuttle
Velocidade máxima – F/R (km/h)	38,8/46,8	38,8/46,8
Velocidades – F/R	4/4	4/4
Tipo do freio de serviço	Multidiscos em banho de óleo	Multidiscos em banho de óleo
Pneu dianteiro	12.5/80 x 18-10L	12.5/80 x 18-10L
Pneu traseiro	16.9" x 24"-10L	19.5" x 24"-12L
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo	Centro aberto	Centro aberto
Bomba hidráulica	Engrenagens	Engrenagens
Vazão (L/min)	149	149
Pressão (psi)	2.973	2.973
DESEMPENHO - CARREGADEIRA		
Capacidade de levantamento à altura máxima (kg)	3.627	3.553
Força de desagregação (kN)	63,5	63,5
Capacidade coroada da caçamba (m³)	0,88	1
Largura da caçamba (mm)	2.345	2.250
Altura máxima de descarga (mm)	2.784	2.784
Alcance de despejo à altura máxima (mm)	725	725
Altura máxima do pino da caçamba (mm)	3.481	3.481
DESEMPENHO - ESCAVADEIRA LANÇA STD		
Força de desagregação – caçamba (kN)	57,5	57,5
Força de desagregação – braço (kN)	36,1	38,2
Profundidade máxima de escavação (mm)	4.426	4.700
Alcance máximo de escavação ao nível do solo – giro do braço (mm)	5.186	5.186
Altura de carregamento (mm)	3.673	3.673
Capacidade de levantamento à altura máxima (kg)	1.555	1.555
BRAÇO EXTENSÍVEL		
Profundidade máxima de escavação – retraído (mm)	4.586	4.586
Profundidade máxima de escavação – estendido (mm)	5.623	5.623
Capacidade de levantamento à altura máxima – retraído (kg)	1.325	1.325
Capacidade de levantamento à altura máxima – estendido (kg)	790	790
DIMENSÕES		
Peso operacional – 4x4 (kg)	7.116 kg - 7.445 kg	7.282 kg – 7.482kg

SL1033



A Brand of CNH Industrial

